

# Extincteur automatique pendulaire



## DESCRIPTIF

### Extincteurs à poudre automatiques pendulaires

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 97/23/CE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Déclenchement automatique par une ampoule 68°C situé sur le robinet.
- Valve pour contrôler la pression.
- Valve pour pressuriser l'appareil à l'azote.
- Pattes d'accrochage sur le fond supérieur.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	54 PA	54 PPA	56 PA	56 PPA
Code article		09610054	09610004	09610056	09610006
Charge nominale		4 Kg	4 Kg	6 Kg	6 Kg
Agent extincteur		Poudre B C	Poudre A B C	Poudre B C	Poudre A B C
Poids en ordre de marche		6,5 Kg	6,5 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg
Dimensions en mm					
Hauteur		370	370	480	480
Diamètre		175	175	175	175
Classe de feu		B C	A B C	B C	A B C
Température de déclenchement		68°C	68°C	68°C	68°C
Températures de service		-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C

FICHE N° 61R - 12/2015

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

