

Extincteur à poudre

426 PPL / 429 PPL OCÉANIS



NF - EXTINCTEURS

DESCRIPTIF

Extincteurs 426 PPL et 429 PPL

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 97/23/CE et des équipements marins 96/98/CE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger protégé contre la corrosion par cataphorèse noire.
- Visualisation de la percussion par blocage en position basse du levier jaune.
- Goupille de sécurité avec scellé plastique.
- Lance avec robinet gâchette et pulvérisateur sur tuyau à raccord serti permettant l'orientation de l'ensemble.
- Utilisable plusieurs fois sur le même foyer jusqu'à épuisement de la charge.
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Rechargeable chez l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	426 PPL	429 PPL
Charge nominale		6 Kg	9 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C	Poudre A B C
Charge de la cartouche CO2		80 g	120 g
Poids en ordre de marche		10 Kg	14 Kg
Dimensions en mm			
Hauteur		435	585
Largeur		240	240
Diamètre		175	175
Classe de feu		A B C	A B C
Foyers éteints		21A 183B C	27A 233B C
Températures d'utilisation		-20°C +60°C	-20°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7		EP6 521 574	EP9 5231 575
Certifié transport avec son support			
Agrément marine M.E.D		oui	oui

FICHE N° 32R - 12 / 08

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Rue Ampère - Gretz Armainvilliers 77223 TOURNAN EN BRIE Cedex - France
Tél. : 33 (0)1 64 25 44 00 - Fax. : 33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

