

# Extincteur à pression permanente



## DESRIPTIF

### Extincteurs FLY 1 et FLY 2

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 97/23/CE.
- Réservoir en tôle d'acier, vanne en laiton avec indicateur de pression.
- Agent poudre A B C polyvalente à 40% de phosphate d'ammonium.
- Goupille de sécurité avec lien plastique.
- Support transport à fixation rapide et anti-vibration.
- Packaging : cartons de 6 unités.



FLY 1

FLY 2

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	FLY 1	FLY 2
Code article		49710101E	49710102E
Charge nominale		1 Kg	2 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C	Poudre A B C
Agent propulseur		Azote à 15 bars	Azote à 15 bars
Poids prêt pour fonctionnement		2,1 Kg	3,85 Kg
Dimensions en mm			
Hauteur		350	380
Diamètre		85	110
Classe de feu		A B C	A B C
Foyers éteints		5A 34B C	13A 89B C
Températures d'utilisation		-30°C +60°C	-30°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7		EP1 760 731	EP2 760 732
Certifié transport avec son support			

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.